



## 27B3HMA2

**Yüksek performanslı netlik, 100Hz yenileme hızı ve HDMI özelliğine sahip 27 inç FHD monitörle yaşanın**

Görüntüleme deneyiminizi görsel bir şahesere dönüştüren göz alıcı 27" FHD VA ekrana sahip AOC B3 Serisi ile daha önce hiç görmediğiniz bir görsel deneyim yaşayın. Benzersiz netlik ve hassasiyet için son derece duyarlı 1 ms MPRT ile tamamlanan dinamik 100 Hz yenileme hızı ile kendinizi aksiyonun ortasında bulun. Zahmetsiz bağlantı: HDMI ile donatılmış olup eğlence ve üretkenlik dünyasının kilidini açmak için cihazlarınızı sorunsuz bir şekilde bağlayın. İçeriğinize yeni bir boyut katan Adaptive Sync teknoloji sayesinde yırtılmasız görsellerin keyfini çıkarın. Yalnızca bir monitör olmayıp aynı zamanda işitsel bir ziyafet sunan 27B3HMA2 entegre 2W hoparlörlere sahip olup multimedya maceralarınız için sürükleyici bir ses katmanı ekler. Düşük Mavi Işık teknolojisiyle sağlığınıza gereken önceliği verin ve büyüleyici, dikkat dağıtmayan bir ekran için üç tarafı çerçevesiz tasarımın keyfini çıkarın.

### GENEL

Model Adı	27B3HMA2
Marka	AOC
Kanal	B2C
Ürün tipi	Monitör
Ürün Serisi	Basic Serisi
Tasarım grubu	B3
Sınıflandırma	Mainstream

## DİĞER BİLGİLER

EAN	4038986181549
OSD dilleri	İngilizce, Ukraynaca, Türkçe, Lehçe, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Fince, Korece, Japonca, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), İsveççe, Hollandaca, İtalyanca, Hırvatça, Rusça, Çekçe
Garanti süresi	3 yıl
MTBF	50.000 hours
Accessory box	Numara
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	Normal
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

## EKRAN BİLGİSİ

Ekran boyu (inç)	27
Ekran boyu (cm)	68.6
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Piksel Aralığı (mm)	0.3114
İnç başına Piksel	82
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Çözünürlük adı	FHD
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	VA
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Yanıt Süresi MPRT	1 ms
Akıllı kontrast oranı	4000:1
Dinamik kontrast oranı	20M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel PPI	82
Yerel Kararma Bölgeleri	Global Dimming

## VIDEO ÖZELLİKLERİ

Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Dijital Sinyal Frekansı Dikey	48-100Hz
Dijital Sinyal Frekansı Yatay	30K-115Khz
HDR (Yüksek Dinamik Aralığı)	HDR Mode
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1931	101.5
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	96.5
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1931	74.8
Renk boşluğu (DCI-P3) CIE %1976	76.9
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1931	75.2
Renk boşluğu (Adobe RGB) CIE %1976	82.7
Renk boşluğu (NTSC) CIE %1931	71.9
Renk boşluğu (NTSC) CIE %1976	84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	56
Kırpışmasız	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Numara
KVM	No

## KABIN BİLGİLERİ

Çerçeve tipi (ön)	3 kenardan çerçevesiz
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Çerçeve kaplaması (ön)	Doku
Işık FX (RGB)	Numara
Çıkartılabilir ayak	Evet
Hoparlörler	Evet
Hoparlör gücü	2 W x 2
Kensington Kilidi	Evet
Vesa duvar askısı	100x100
Quick release function	Numara
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
Web kamera	No

## ERGONOMİK BİLGİLER

Eğilme	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
--------	--------------------------

## BAĞLANTI BİLGİSİ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Dijital HDCP (HDMI sürümü)	HDCP 1.4
USB Ekran Bağlantısı	Numara
Ses Çıkışı	1x Audio out
Ses Girişi	Numara
Microphone in	Numara
mini USB (for external keypad)	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	Numara
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
USB Hub up stream	No
Microphone out	Numara
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmüş plastik	No (B2C)
EPA (latest version)	Numara
Halogen free	Numara
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

## GÜÇ TÜKETİMİ

Güç kaynağı	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	35
Açıkken güç tüketimi vat olarak (tipik)	23
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0.5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Smart Power	Numara

## ÜRÜN BOYUTLARI

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	690 x 453 x 142
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	6.21
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	3.71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.21
Standsız olarak ürün (kg)	3.26

## KUTUNUN İÇİNDE NELER VAR

RS232	Numara
-------	--------

## KONNEKTÖR BAŞINA MAKSİMUM ÇÖZÜNÜRLÜK

Optimum Çözünürlük VGA	1920 x 1080
Optimum Çözünürlük HDMI	1920 x 1080
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080

## YAZILIM VE INDIRMELER

eyeComfort (TUV) software	Numara
---------------------------	--------

Low Blue logo (TUV) software	Numara
------------------------------	--------

## AKUSTIK

Noise canceling	Numara
-----------------	--------